

WT 105-RX

SONALIKA

CABINA



**TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA
12F+12R**

**FUERTE
MOTOR DE
4 CILINDROS**



- **AMPLIA ZONA PARA EL OPERADOR**
- **DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA TELESCÓPICA Y AJUSTABLE**



**GRAN
CAPACIDAD
HIDRÁULICA
DE LEVANTE
DE 3500 KG**



**EMINENTE
VERSATILIDAD,
DISEÑO Y ESTILO**



FUERZA
« PARA EL CAMPO »

WT 105-RX

SONALIKA

CABINA



CARACTERÍSTICAS	
Descripción de modelo	Sonalika 105
Motor	
Tipo de Motor	Motor turboalimentado con intercooler
Categoría HP	107
Número de Cilindros	4
Capacidad Cúbica (cc)	4087
RPM Clasificado (+/-25mm)	2200
Filtro de Aire	Filtro de aire seco de 2 etapas con sistema de eliminación de polvo
Torque Máximo (Nm)	420 Nm
Transmisión	
Conducción	4WD
Embrague	Doble
Caja de Cambios	12F + 12R
Transmisión	Transmisión Sincronizada
Velocidad (hacia delante)	
Velocidad Máxima (Km/Hr)	34.86
Velocidad Mínima (Km/Hr)	1.67
Frenos	
Frenos	Sumergidos en aceite
Tipo de Actuación	Asistida Hdráulicamente
Freno de Mano	Independiente
Bloqueo de Diferencial	
Bloqueo Diferencial	Si
Toma de Fuerza	
Toma de Fuerza (RPM)	540/540E 540/1000 (opcional)
Toma de Fuerza (Actuación)	Mecánica
Dirección	
Dirección	Dirección hidrostática inclinable y telescópica
Eléctricos	
Batería	12V, 110AH
Alternador	12V, 90Amp
Toma de corriente para remolque de 7 pines	Estándar
Hidráulica	
Enganche de 3 puntos	Enganche rápido CAT-II
Capacidad de elevación hidráulica	3500 kg
Circuito Hidráulico Auxiliar	2DA/2SA
Interruptor de Seguridad	
Interruptor de seguridad del Embrague	Estándar
Interruptor de seguridad de la Toma de Fuerza	Estándar
Interruptor de seguridad Neutral	Estándar

CARACTERÍSTICAS	
Capacidad (Ltrs) (+/-5%)	
Depósito de combustible	117
Neumáticos	
Delanteros	380/85R24
Traseros	460/85R34
Dimensión y Peso (+/-5%)	
Peso (kg)	4085
Distancia entre ejes (mm)	2375
Longitud Total (mm)	4315
Ancho Total (mm)	2255
Altura (mm) hasta Toldo	2690
Distancia mínimo al suelo (mm)	470
Otros	
Gancho de Remolque Frontal	Incorporado en el peso delantero
Peso Delantero y Trasero	Delantero: 72+(31*8) Trasero: 40x2 (Ruedas traseras)
Enganche trasero	Enganche de escalera para cargas pesadas
ROPS	Estándar
Toldo	Si (Opcional)
Opcional	
Neumático diagonal	Delantero: 14.9x24 / Trasero: 18.4x34

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

